

EVA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Incluye Tecnología Oasys Plus.
- Programable: diario, semanal y fin de semana.
- Resistencia cerámica: encendido más rápido.
- Tolla hermética.
- Canalizable hasta 9 metros por dos salidas mediante kit opcional.
- Incluye Sistema Independiente de Canalización (SIC) que permite apagar, encender y regular la turbina de la canalización de los kit opcionales de manera independiente a la estufa.
- Interior en fundición.
- Quemador en fundición.
- Intercambiador térmico en fundición.
- Incluye guante y te inox.

Elementos opcionales:

- KIT WIFI 1: Kit Wifi para control a distancia.
- KIT-C-15N-D: Kit derecho para canalizar aire hasta 9 metros de distancia por 1 salida de 80 mm ø con turbina de 130 m³/h. Posibilidad de control mediante sonda ambiente.
- KIT-C-15N-I: Kit izquierdo para canalizar aire hasta 9 metros de distancia por 1 salida de 80 mm ø con turbina de 130 m³/h. Posibilidad de control mediante sonda ambiente.
- PE-029: Mando a distancia.

Colores disponibles:




FASTON

Encendido más rápido



PROGRAMABLE

Diario, semanal y fin de semana (a través del Display)



CONTROL REMOTO

(Opcional) Kit Wifi y Mando a distancia



CANALIZABLE

Hasta 9 metros mediante kit opcional (Kit-C-15N-D o Kit-C-15N-I)


Datos técnicos

	Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 14,3 - 6		Potencia (kW) nom.: 13
	Volumen calefactable (m³): 325		Rendimiento %: 92 - 94
	Consumo (kg/h): 3 - 1,4		Autonomía (h): 7,5 - 16
	Capacidad del depósito (Kg): 22		Potencia eléctrica (W): 70 - 300
	Canalizable (diámetro y número de salidas): 9 m. x 1 o 2 (80), OPCIONAL		Diámetro de salida de humos (cm): 8
	Diámetro de aspiración de aire (cm): 5		Ventilación forzada (m³/h): 1x430
	Peso (Kg): 135		Quemador: Fundición
	Material exterior: Acero		Material cámara combustión: Fundición

Sistemas

	Sistema Compatible con Kit Wifi		Sistema Cristal Limpio
	Sistema Doble Cámara		Sistema Modulación
	Sistema Oasys/ Oasys Plus		Sistema Programable

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
L.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.